



# MODEL IDS701-PLCD

## Built-in thermal printer

SDS LOAD CELL  
HIGH PRECISION  
& PERFORMANCE

### Features

- LCD display with backlight number height 20 mm.
- Built-in thermal printer
- Stainless steel housing
- Zero/ Tare standard function
- Rechargeable battery 6V 4AH
- Weighing unit kg
- Adaptor 9V 1.2A



### Steel Platform

รับประกันค่าผิดพลาดน้ำหนักที่พิกัดและค่าละเอียดเดียวกัน น้อยสุด ในท้องตลาด (เต็มพิกัด)  
Guarantee weight error the same capacity / resolution least in the market. (Full Capacity)

25x25 cm, 28x28 cm, 30x30 cm, 30x40 cm, 33x44 cm, 35x35 cm, 40x40 cm, 40x50 cm, 42x52 cm, 45x60 cm, 50x60 cm, 60x60 cm, 60x70 cm, 60x80 cm, 70x80 cm, 80x80 cm, 1x1 m, 1.2x1.2 m, 1.2x1.5 m, 1.5x1.5 m, 2x2 m and more.

### Stamping Steel & Stainless Platform

25x25 cm, 30x30 cm, 40x40 cm, 40x50 cm.

### Stainless Platform

25x25 cm, 28x28 cm, 30x30 cm, 30x40 cm, 35x35 cm, 40x40 cm, 40x50 cm, 50x60 cm, 60x70 cm, 60x80 cm, 70x80 cm, 80x80 cm, 1x1 m, 1.2x1.2m, 1.5x1.5m, 2x2 m and more

Model	IDS701-PLCD														
Capacity	3 kg	6 kg	7.5 kg	10kg	12kg	15kg	30kg	35kg	50kg	60kg	75kg	100kg	120kg	150kg	200kg
Division	0.0002kg	0.0005kg	0.0005kg	0.001kg	0.001kg	0.001kg	0.002kg	0.002kg	0.005kg	0.005kg	0.005kg	0.01kg	0.01kg	0.01kg	0.01kg

Model	IDS701-PLCD														
Capacity	250kg	300kg	500kg	600kg	750kg	1000kg	1200kg	1500kg	2000kg	2500kg	3000kg	5000kg	6000kg	7500kg	10000kg
Division	0.02kg	0.02kg	0.05kg	0.05kg	0.1kg	0.1kg	0.2kg	0.2kg	0.2kg	0.2kg	0.5kg	0.5kg	1kg	1kg	2kg

All specifications listed are subject to change without notice.